

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ОЗП

- Перед выполнением работ **ОГРАДИТЬ МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ** в соответствии с проектом производства работ, разработанным с учетом местных условий
- **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ И ПРОЧНОСТЬ СКОБ ИЛИ ЛЕСТНИЦ** для спуска в колодец, камеру или сооружение
- Перед началом и в процессе работы в ОЗП **ПОСТОЯННО ПРОВЕРЯТЬ ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ НА ЗАГАЗОВАННОСТЬ** с помощью газоанализатора или газосигнализатора
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** спуск работника в ОЗП без предохранительного пояса со страховочным канатом (веревкой) и без газоанализатора или газосигнализатора
- Время нахождения работника в канализационном колодце **НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 15 МИНУТ**.
- Вторичный спуск в колодец разрешается **ТОЛЬКО ПОСЛЕ 15-МИНУТНОГО ОТДЫХА**.



ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ ПРИ РАБОТЕ ОЗП:

- один из членов бригады выполняет работы в ОЗП;
- второй - с помощью страховочных средств страхует работающего и наблюдает за ним;
- третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в ОЗП, при необходимости оказывает помощь работающему в ОЗП и страхующему, наблюдает за движением транспорта и осуществляет контроль за загазованностью в ОЗП.

!!!!

РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТВЛЕКАТЬСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ РАБОТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА РАБОТА В ОЗП

КАКИЕ ШТРАФЫ ГРОЗЯТ РАБОТОДАТЕЛЮ ЗА НАРУШЕНИЯ



- Если организовать работы в ограниченном и замкнутом пространстве с нарушениями, то работодателю грозит штраф до 80 000 рублей на организацию и до 5 000 рублей на ответственное должностное лицо или предпринимателя (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП)
- Если допустить сотрудника к работе в ограниченном и замкнутом пространстве без обучения или медосмотра - штраф до 130 000 рублей на организацию и до 25 000 рублей на ответственное должностное лицо или предпринимателя (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП).
- Если не обеспечить работников, которые работают в ограниченном и замкнутом пространстве, средствами индивидуальной защиты - штраф до 150 000 рублей на организацию и до 30 000 рублей на ответственное должностное лицо или предпринимателя (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП)
- За повторное нарушение, за которые работодателя уже штрафовали, штраф на юридическое лицо до 200 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; штраф на должностное лицо до 40 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет; штраф предпринимателю до 40 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП).



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ



ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТАХ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Отдел охраны труда
и государственной экспертизы
условий труда
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д.8
8 (4132) 654-995
<http://mintrud.49gov.ru>
t.me/ot_magadan

К РАБОТАМ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ (ДАЛЕЕ – ОЗП) ОТНОСЯТСЯ:

➤ работы, которые проводят работники организаций в пространственно-замкнутом (ограниченном) объекте, который не предназначен для постоянного пребывания в нем работников. Входы и выходы затруднены, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания дыхания работников.

• К объектам ОЗП относятся: трубопроводы, резервуары, емкости и кессон-баки, цистерны и автоцистерны, бетономешалки и грузовые контейнеры, сепараторы, реакторы, охлаждающие камеры с естественной и искусственной тягой, барабаны, силосные ямы, колонны и тоннели, колодцы (в том числе смотровые), водостоки, коллекторы сточных вод и отстойники, амбары, дымовые каналы, факельные трубы и печи, отсеки и резервуары судов и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ, ПРОВОДЯЩИМ РАБОТЫ В ОЗП

➤ Лица, моложе 18 лет, не допускаются к работе в ОЗП!

Обучение по охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ

Обучение оказанию первой помощи

Инструктаж по охране труда (вводный, первичный (повторный), внеплановый,

Предварительный и периодический медицинские осмотры

Профессиональная подготовка соответствующему виду работ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ОЗП

➤ Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»

➤ Приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

➤ Приказ Минтруда России от 29.10.2020 № 758н «Об утверждении правил по охране труда в коммунальном хозяйстве»

➤ Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

➤ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ:



в несоблюдении требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н) и

Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н)

➤ НЕПРИМЕНЕНИИ РАБОТНИКОМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИМИ РАБОТОДАТЕЛЕМ



➤ НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗАХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



➤ НЕДОСТАТКИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



➤ НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОПУСКА К РАБОТАМ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

➤ Работодатель до начала выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах должен утвердить перечень работ по наряду-допуску.

➤ Перечень включает в себя все работы по оценке параметров среды на всех ограниченных и замкнутых пространствах в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах".

БРИГАДЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ В ОЗП, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ:

- защитными средствами (газоанализаторы или газосигнализаторы),
- необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, приборами,
- аптечкой первой помощи,
- специальной одеждой и специальной обувью,
- защитными касками и жилеты оранжевого цвета со светоотражающей полосой,
- кислородными изолирующими или шланговыми противогазами с длиной шланга на 2 метра больше глубины колодца, но при этом общая длина шланга не должна превышать 12 м,
- предохранительные пояса со страховочным канатом, длина которого должна быть не менее, чем на 2 м больше расстояния от поверхности земли до наиболее удаленного рабочего места в колодце.



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ИНВЕНТАРЬ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

- вентиляторы с механическим или ручным приводом;
- защитные ограждения и переносные знаки безопасности;
- штанги - вилки для открывания задвижек в колодцах;
- штанги - ключи;
- штанги для проверки прочности скоб в колодцах;
- лом;
- переносные лестницы.

